


Solis

50



A Product Of

SONALIKA
INTERNATIONAL



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Motor	Tipo de motor	ITL 3102 IL
	Potencia	50 cv
	Cilindros	3
	Aspiración	Natural
	Cilindrada	2893 cc
	RPM	2100
	Filtro de aire	En seco
	Arranque en frío	Sí
	Torque máximo RPM	190@1200
Escape	Bajo capó	
Transmisión	Embrague	Doble
	Caja de cambios	8+2
	Eje delantero	4WD
	Transmisión	Sincronizada
Velocidad	Velocidad máxima	32.09 km/h
	Velocidad mínima	2.29 km/h
Frenos	Frenos	De disco en baño de aceite
	Accionamiento frenos	Mecánico
	Freno de mano	Externo
Bloqueo del diferencial	Bloqueo del diferencial	Sí, accionamiento mecánico
TDF	TDF (rpm)	540
	TDF (accionamiento)	Mecánico
Dirección	Dirección	Dirección asistida hidráulicamente
Sistema eléctrico	Batería	12V,88Ah
	Alternador	12V,90Amp
	Enchufe siete pines	Sí
Sistema hidráulico	Enganche 3 puntos	Cat II
	Tensores	Ajustables y regulables
	Capacidad elevación	1800Kg
	Distribuidores auxiliares	2 distribuidores 4 boquillas
	Barra de elevación	Sí
	Caudal bombas hidráulicas (Elevador + dirección) LPM	48
Interruptor de seguridad	Interruptor de seguridad	Sí
Capacidad	Depósito de combustible	55 L
Radio de giro	Sin frenos	4.7 m
Neumáticos	Delanteras	250/85R20
	Traseras	340/85R28
Dimensiones y peso	Peso (kg)	2841
	Distancia entre ejes (mm)	2220
	Longitud (mm)	3730
	Anchura (mm)	1770
	Altura (mm) hasta arco ROPS	2540
	Despeje al suelo mínimo(mm)	310
	Ancho de vía delantero (mm)	1570
	Ancho de vía trasero (mm)	1420
	Indicador combustible	Sí
Otros	Contrapesos delanteros y traseros	Delanteras 6x31 Kg Traseras 1x34 Kg en cada rueda
	Enganche delantero	Sí, montado en contrapesas delanteras
	Enganche remolque	Sí
	Arco de seguridad	Sí
	Faros	Proyectados
Características opcionales	Cabina homologada	Opcional
	Válvula freno remolque	Opcional, de tipo hidráulica

Sello del concesionario



CATRON INTERNACIONAL

Av. Ausías March, 222 46026 València
Tel: 96 339 03 10 email: info@catron.es
web: www.catron.es | www.tractoressolis.com

www.facebook.com/tractoressolis